

> IEQ2004

**GRUPPO DI DISTRIBUZIONE OLIO  
MOBILE**

- Pompa dell'olio 3:1
  - > Portata massima: 27 L / min
  - > Portata con tubo flessibile da 4 m: 18 L / min
  - > Pressione di esercizio: 3 - 8 bar
  - > Diametro del gambo: 34 mm
  - > Ingresso / uscita aria: connettore rapido / 1/2" BSP
  - > Peso: 15 kg
- Pistola dosatrice con contatore digitale
  - Pressione di esercizio: 3 - 70 bar > Pressione di esercizio: 3 - 70 bar
  - > Portata operativa: 1- 30 L / min.
  - > Ugello antigoccia
  - > Alimentazione tramite batteria da 3 V (in dotazione)
- Tubo idraulico da 4 m

**OIL DISTRIBUTION ASSEMBLY  
MOBILE**

- 3:1 oil pump
  - > Max flow: 27 L / min
  - > Flow rate with 4m hose: 18 L / min
  - > Operating pressure: 3 - 8 bar
  - > Cane diameter: 34 mm
  - > Air inlet / outlet: quick connector / 1/2" BSP
  - > Weight: 15 kg
- Dispensing gun with digital meter
  - > Operating pressure: 3 - 70 bar
  - > Operating flow rate: 1- 30 L / min
  - > Anti-drip spout
  - > Powered by 3V battery (supplied)
- 4 m hydraulic hose

**ENSEMBLE DISTRIBUTION D'HUILE  
MOBILE**

- Pompe à huile 3:1
 

> Débit max :	27 L / min
> Débit avec flexible 4m :	18 L / min
> Pression de fonctionnement :	3 - 8 bar
> Diamètre de la canne :	34 mm
> Entrée / Sortie d'air :	raccord rapide / 1/2" BSP
> Poids :	15 kg
- Pistolet de distribution avec compteur digital
  - > Pression de fonctionnement : 3 - 70 bar
  - > Débit de fonctionnement : 1 - 30 L / min
  - > Bec anti-goutte
  - > Alimentation par pile 3V fournie
- Flexible hydraulique 4 m



- Lunghezza dell'albero della pompa: 740 mm
- Carrello per fusti da 20-60 kg
- Length of pump shaft: **740 mm**
- Carriage for **20 - 60 kg** drums
- Longueur de la canne de la pompe : **740 mm**
- Charriot pour tonnelet de **20 - 60 kg**