

ÉQUILIBREUSE AUTOMATIQUE


- Grande capacité : pour travailler sur tous les VL et VUL
- Temps de cycle de 8 secondes : + de productivité
- Précision : ± 1 gramme
- Mesure automatique de la distance et du diamètre de la roue.
- Laser (ligne) pour un positionnement précis des masses d'équilibrages
- Logiciel intuitif
- Commande via un PAD renforcé
- Serrage pneumatique
- Diamètre de roue maximal jusqu'à 1100 mm

UNITED KINGDOM AUTOMATIC WHEEL BALANCER

- High capacity: suitable for all passenger cars and high commercial vehicles
- 8-second cycle time: increased productivity
- Accuracy: ± 1 gram
- Automatic measurement of wheel distance and diameter
- Laser line for precise positioning of balancing weights
- Intuitive software
- Operation via reinforced control pad
- Pneumatic Clamping
- Maximum Wheel Diameter up to 1100 mm

ITALY EQUILIBRATRICE AUTOMATICA

- Grande capacità: per lavorare su tutte le autovetture e i veicoli commerciali leggeri
- Tempo di ciclo di 8 secondi: maggiore produttività
- Precisione: ± 1 grammo
- Misurazione automatica della distanza e del diametro della ruota.
- Laser (linea) per un posizionamento preciso delle masse di equilibratura
- Software intuitivo
- Comando tramite un PAD rinforzato
- Serraggio pneumatico
- Diametro massimo della ruota 1100 mm



Inklusive FRL
Includes FRL
Comprend FRL

INKLUSIVE - INCLUDED - INCLUS

TB-S-0100005

Gewichtzange für Auswuchtgewichte
Wheel weight hammer
Tenailles et marteau pour masses



TB-S-0100003

Kalibriergewicht 100 g
Standard weight 100 g for calibrating
Poids d'étalonnage de 100 grammes



TB-P-0300031 - 42-65 mm

TB-P-0300032 - 54-78 mm

TB-P-0300033 - 74-108 mm

TB-P-0300034 - 90-140 mm

Kegel / Standard cones / Cônes



HQ600-0-10

Pneumatische Spannmutter
Pneumatic quick-locking nut
Écrou de serrage pneumatique

